Руководство пользователя
Накопители SSD Professional

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА:
Устройство предназначено для хранения информации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Не используйте при видимых повреждениях устройства. Не пользуйтесь заведомо неисправным устройством.
4. Данное изделие не содержит частей подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий хранения, перевозки и реализации.
6. Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:
1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке.
3. Подключите накопитель SSD к компьютеру, установив его в имеющийся отсек.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:
1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий отсек компьютера работает.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн изделий и комплектацию изделия, без предварительного уведомления.

SSD 2.5"

Форм-фактор	2,5 дюйма x 7 мм
Интерфейс	SATA III 6 Гбит/с
Флэш-память	NAND 3D TLC
Контроллер	SM2258XT
Поддержка TRIM	Да
Поддержка S.M.A.R.T	Да
Средняя наработка на отказ, ч	1 800 000
Вибрация, G	16
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G	1500
Рабочее напряжение, В	5.0±10%

Модель	Накопитель SSD UV500NextPro 2.5" 60 GB SATA-III 3D TLC	Накопитель SSD UV500NextPro 2.5" 120 GB SATA-III 3D TLC	Накопитель SSD UV500NextPro 2.5" 128 GB SATA-III 3D TLC	Накопитель SSD UV500NextPro 2.5" 240 GB SATA-III 3D TLC	Накопитель SSD UV500NextPro 2.5" 256 GB SATA-III 3D TLC	Накопитель SSD UV500NextPro 2.5" 480 GB SATA-III 3D TLC	Накопитель SSD UV500NextPro 2.5" 512 GB SATA-III 3D TLC	Накопитель SSD UV500NextPro 2.5" 960 GB SATA-III 3D TLC
Емкость, ГБ	60	120	128	240	256	480	512	960
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с	450	553,3	553,3	565,7	565,7	566,7	566,7	557,3
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с	400	498,2	498,2	503,4	503,4	498,4	498,4	512,8
Ресурс (TBW), ТВ	30	50	50	100	100	200	200	400
Вес:	41	41	41	41	41	41	41	53
P/N	EX278215RUS	EX276536RUS	EX280461RUS	EX276539RUS	EX280462RUS	EX276683RUS	EX280463RUS	EX276685RUS
EAN	4895205107472	4895205106666	4895205110304	4895205106673	4895205110311	4895205106680	4895205110328	4895205106697

SSD M.2 SATA-III

Форм-фактор	M.2 2280
Интерфейс	SATA 3.0 (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 Гбит/с)
Флэш-память	TLC 3D NAND
Контроллер	SM2258XT+B16A
Поддержка TRIM	Да
Поддержка S.M.A.R.T	Да
Средняя наработка на отказ, ч	1 800 000
Вибрация, G	16
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G	1500
Рабочее напряжение, В	3,3±10%

Модель	Накопитель SSD UV500MNextPro 120 Gb M.2 2280 3D TLC (SATA-III)	Накопитель SSD UV500MNextPro+ 128 Gb M.2 2280 3D TLC (SATA-III)	Накопитель SSD UV500MNextPro 240 Gb M.2 2280 3D TLC (SATA-III)	Накопитель SSD UV500MNextPro+ 256 Gb M.2 2280 3D TLC (SATA-III)	Накопитель SSD UV500MNextPro 480 Gb M.2 2280 3D TLC (SATA-III)	Накопитель SSD UV500MNextPro+ 512 Gb M.2 2280 3D TLC (SATA-III)
Емкость, ГБ	120	128	240	256	480	512
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с	558	558	561	561	568	568
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с	497	497	500	500	499	500
Ресурс (TBW), ТВ	50	50	100	100	200	200
P/N	EX280464RUS	EX280471RUS	EX280465RUS	EX280472RUS	EX280466RUS	EX280473RUS
EAN	4895205110366	4895205110397	4895205110359	4895205110403	4895205110342	4895205110410

SSD M.2 PCI-E

Форм-фактор	M.2 2280
Интерфейс	M.2 PCI-Express Gen3 x4 (PCIe)
Флэш-память	TLC 3D NAND
Контроллер	SM2263XT GenIIIx4
Поддержка TRIM	Да
Поддержка S.M.A.R.T	Да
Средняя наработка на отказ, ч	2,000,000
Вибрация, G	3,13
Ударопрочность, G/мсек	1500/1.0
Рабочее напряжение, В	3,3±10%

Модель	Накопитель SSD KC2000MNextPro 120 Gb M.2 2280 3D TLC (PCI-E x4)	Накопитель SSD KC2000MNextPro 240 Gb M.2 2280 3D TLC (PCI-E x4)	Накопитель SSD KC2000MNextPro 480 Gb M.2 2280 3D TLC (PCI-E x4)	Накопитель SSD KC2000MNextPro+ 128 Gb M.2 2280 3D TLC (PCI-E x4)	Накопитель SSD KC2000MNextPro+ 256 Gb M.2 2280 3D TLC (PCI-E x4)	Накопитель SSD KC2000MNextPro+ 512 Gb M.2 2280 3D TLC (PCI-E x4)
Емкость, ГБ	120	240	480	128	256	512
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с	1200	1500	1600	1200	1500	1600
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с	600	900	1200	600	900	1200
Ресурс (TBW), ТВ	40	80	160	40	80	160
P/N	EX282317RUS	EX282318RUS	EX282319RUS	EX282320RUS	EX282321RUS	EX282322RUS
EAN	4895205115279	4895205115286	4895205115293	4895205114708	4895205114722	4895205114746

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Роад Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

Сделано в Китае

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.ru